MXSTEN® CV77526

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	Plastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات/الاستخدامات: فيلم منفوخ، تغليف المواد الغذائية. وصف المنتج: راتنج Mxsten CV Plastomer CV77526 هو بلاستومر بولي إيثيلين مصمم لبثق الأفلام المنفوخة ولا يحتوي على إضافات مانعة للانزلاق أو مانعة للالتصاق. تُظهر الأفلام المنتجة بهذا الراتينج درجة حرارة بدء إغلاق منخفضة جدًا مع نافذة التصاق ساخن واسعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	فيلم تغليف المواد الغذائية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مصهور الفيلم المنفوخ	216-232 C°	420.8 - 449.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.