Westlake PVC 1230S

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake PVC 1230S راتنج PVC عبارة عن بوليمر متجانس متوسط الوزن الجزيئي مصمم في المقام الأول لبثق المنتجات الصلبة. يتميز الراتنج بحجم جسيمات وهيكل يتم التحكم فيهما عن كثب ومسامية موحدة مما يؤدي إلى خصائص خلط ممتازة. يُظهر 1230S PVC ثباتًا حراريًا جيدًا وخصائص كثافة ظاهرية عالية مما يجعل Westlake PVC هذا مناسبًا بشكل خاص لإنتاج الجوانب والنوافذ والأسوار وملفات الأبواب الصلبة. التطبيقات المقترحة يستخدم راتنج Westlake PVC 1230S PVC عادةً في مركبات PVC الصلبة التي يمكن معالجتها من خلال البثق الحديث عالي الإنتاج ومتعدد اللولب لإنتاج الجوانب والنوافذ والأسوار وملفات الأبواب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	مثبت حرارياً هوموبوليمر وزن جزيئي متوسط	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات البناء الأسوار والتزيين مظاهر	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ركيزة انحياز نوافذ وأبواب	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.56 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	66.0	-	-
اللزوجة الكامنة	0.90	-	ASTM D5225
حجم الجسيمات		- - -	ASTM D1921 - -
	% %		
اللزوجة النسبية (C°25)	2.20	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP4-16040	-	ASTM D1755
رقم CAS	9002-86-2	-	-
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.