Xuye J-700

المصنع	Shandong Xuye New Materials Co., Ltd.	**الفئة**	CPVC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز كلوريد البولي فينيل المكلور بقابلية ذوبان جيدة، وخاصية عزل كهربائي، ولدونة حرارية وخاصية الفيلم. يتميز بخاصية كيميائية مستقرة، ومقاومة للتآكل، ومقاومة للماء، ويصعب إشعاله؛ يمكن أن يذوب في الكيتون، وإيثر الهيدروكلوريك، والهيدروكربون العطري، والإستر وجزء من الكحول. يستخدم على نطاق واسع في إنتاج مختلف المنتجات البلاستيكية المقاومة للتآكل، والمواد اللاصقة والطلاءات، إلخ. تطبيق درجة البثق. يستخدم بشكل رئيسي في نموذج أنبوب CPVC والبثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	عازل كهربائي مقاومة جيدة للتآكل	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات الطلاء أنابيب	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكلور	66.0-68.0 %wt	-	-
المواد المتطايرة	%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التحبب	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.