Nipol® LX407F

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	Latex
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة اللاتكس لطلاء الورق (بوليمر ستيرين-بوتادين المشترك) الخصائص مرغوبة للإزاحة الورقية بسبب قوة السطح (مصممة خصيصًا لتجنب الالتقاط الجاف). مناسب لإزاحة شبكة ULWC. يستخدم منتج Tg المنخفض للطباعة بالحفر. التطبيقات ورق مطلي للإزاحة الورقية والطباعة بالحفر، ولوح ورقي مطلي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	تغليفات ورقية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المحلول	50-250 mPa·s	50.0 - 250.0 cP	-
متوسط حجم الجسيمات	80-150 nm	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.0-10.0	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
المواد الصلبة الكلية	50 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.