Nipol® LX421

المصنع	Zeon Chemicals L.P.	**الفئة**	Latex
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لاتكس من بوليمر ستيرين-بوتادين (SB latex) الخصائص كربوكسيل معدل قياسي. يستخدم للورق الخاص مثل الورق المشرب ومعالجة الورق. التطبيقات ألياف زجاجية ومعالجة الألياف مثل أقمشة التلميع المشربة. ورق مشرب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	أقمشة ألياف	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المحلول	20 mPa·s	20.0 cP	-
متوسط حجم الجسيمات	100 nm	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.0	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التوتر السطحي	40 mN/m	40.0 dyne/cm	-
المواد الصلبة الكلية	41 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-18.0 C°	-0.4 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.