Nipol® LX430

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	Latex
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لاتكس من بوليمر ستيرين-بوتادين (SB latex) الخصائص كربوكسيل SB latex صلب قليلاً. ثبات ممتاز ، تشتت الحشو والالتصاق. معالجة سهلة بسبب الفقاعات المنخفضة. قوة التصاق وثبات ممتازة. فقاعات منخفضة. متاح لأغراض مختلفة. التطبيقات أوراق خاصة تستخدم كفواصل للبطاريات وفي معالجة الورق (مشربة). مواد لاصقة للخشب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات جيد	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المحلول	130 mPa·s	130.0 cP	-
متوسط حجم الجسيمات	150 nm	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.0	-	-
التوتر السطحي	50 mN/m	50.0 dyne/cm	-
المواد الصلبة الكلية	49 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	12.0 C°	53.6 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.