Nipol® LX432M

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	Latex
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Latex من كوبوليمر ستايرين-بوتادين (SB latex) الخصائص نوع ناعم ذاتي الربط المتقاطع مع فورمالدهايد منخفض. خصائص ممتازة للعزل المائي، ومقاومة التنظيف الجاف والحرارة والضوء. التطبيقات أقمشة غير منسوجة (وسائد أرضية خشبية، وألياف زجاجية). معالجة الورق (مشرب)، وورق خاص. المواد اللاصقة. برايمر شريط لاصق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتنظيف	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	مقاومة حرارة متوسطة	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أقمشة	-	-
	غير منسوجات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المحلول	60 mPa·s	60.0 cP	-
متوسط حجم الجسيمات	130 nm	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.0	-	-
التوتر السطحي	45 mN/m	45.0 dyne/cm	-
المواد الصلبة الكلية	41 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-55.0 C°	-67.0 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.