Nipol® DN508SCR

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	PVC+NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

توفر NIPOL AND SIVIC® POLYBLENDS مجموعة متنوعة من المزايا بما في ذلك مقاومة الأوزون والزيت والوقود بالإضافة إلى سهولة التركيب والفلكنة والمعالجة. تعتبر Nipol و Sivic polyblends مثالية لأغطية الخراطيم الصناعية، وخراطيم وقود السيارات، وأغلفة الكابلات، وخراطيم الري، والرغوة الخلوية، والبكرات الناعمة وغيرها من المواد منخفضة الصلابة. هذه المنتجات متاحة بسهولة وتقدم خصائص عالية الجودة لا مثيل لها في الصناعة. الخصائص/التطبيقات الخاصة مزيج بولي كامل التدفق من NBR/PVC. يستخدم في أغطية الخراطيم ونعال الأحذية وأغلفة الكابلات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للوقود	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
	قابل للفلكنة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تغليف الكابل	-	-
	رغوة	-	-
	أحذية	-	-
	خطوط الوقود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خرطوم	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	تطبيقات الري	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	-
لزوجة موني	40-50 MU	-	-
محتوى ACN	38 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة NBR/PVC	70/30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.