Nipol® Polyblend DN517SCR

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	PVC+NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Polyblend، وهو مزيج من مطاط الأكريلونيتريل بوتادين (NBR) وكلوريد البولي فينيل (PVC)، هو نفسه مقاوم للأوزون دون إضافة مضادات الأكسدة. بالمقارنة مع NBR، يتمتع Polyblend بالخصائص التالية. تحسين مقاومة الزيت والأوزون والمواد الكيميائية، تحسين قابلية البثق والمعالجة بالتقويم، وتحسين نعومة السطح، مقاومة الحريق. الخصائص والتطبيقات تحسين مقاومة الوقود ونفاذية الغاز المنخفضة. أغلفة الكابلات المقاومة للزيت، والحبال، ونعال الأحذية، والخراطيم وغيرها من التطبيقات التي تتطلب مقاومة جيدة للتآكل والأوزون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة 2	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبط للهب	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	نفاذية غاز منخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تغليف الكابل أحذية خرطوم	- - -	- - -
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	-
لزوجة موني	96 MU	-	-
الأكريلونيتريل المرتبط	46 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.