NEOPLAST 135 M/E

المصنع	Zylog Plastalloys	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في صناعة TPE على مدار العشرين عامًا الماضية، تُعرف Zylog الآن بأنها شركة رائدة في مواد اللدائن الحرارية المبتكرة (TPE)، حيث تقدم حلولًا فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من متطلبات التطبيقات. من مواد TPE اللمسية فائقة النعومة ذات الألوان النابضة بالحياة للتطبيقات الاستهلاكية إلى مواد TPE عالية الأداء للتطبيقات الصناعية، تمتلك Zylog الدرجة المناسبة من Neoplast لتلبية أي تحد تقريبًا. Neoplast عبارة عن بلاستيك ناعم ومرن ومطاطي بشكل أساسي يوفر ملمس وأداء المطاط مع سهولة معالجة واقتصاديات اللدائن الحرارية. نظرًا لفوائد التكلفة / الأداء الممتازة، فقد ملأت Neoplast فجوة في التطبيقات بين المطاطات المتصلدة بالحرارة السلعية ومواد TPE الهندسية باهظة الثمن. تقنية الخلط التفاعلي لـ PP مع EPDM، الفلكنة الديناميكية مضاد للكهرباء الساكنة - مثبط للهب - تغليف العطور مثبت للأشعة فوق البنفسجية - ألوان نابضة بالحياة - خصائص منخفضة الرائحة ومضادة للضباب خصائص المنتج منتجات حبيبية - ملمس مثل المطاط - عمليات مثل البلاستيك 35 شور 'أ' حتى 50 شور 'د' صلابة - ممتاز - مقاومة للعوامل الجوية خصائص مجموعة الضغط المنخفض - جاذبية نوعية منخفضة خصائص ميكانيكية جيدة محركات النمو مرونة التصميم / التلوين / إنتاجية عالية قاعدة بولي أوليفين مفضلة - تركيبة أحادية المادة نظيفة بيئيًا، خالية من الهالوجين، متوافقة مع FDA مركز ... قابلة لمزيد من الخلط لتركيبات فعالة من حيث التكلفة تطبيقات القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ والبثق وتطبيقات الطلاء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للضباب	-	-
	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	عطري	-	-
	نظيف/عالي النقاوة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مثبط للهب	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	
	ناعم	-	
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
	أجزاء داخلية للسيارات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	البثق المشترك	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	35	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.