NEOPLAST 163 M/E

المصنع	Zylog Plastalloys	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

باعتبارها لاعباً رئيسياً في صناعة TPE على مدى السنوات العشرين الماضية، أصبحت Zylog الآن معترف بها كشركة رائدة في مواد اللدائن الحرارية المبتكرة (TPE)، حيث تقدم حلولاً فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من متطلبات التطبيقات. من مواد TPE فائقة النعومة الملمس ذات الألوان النابضة بالحياة للتطبيقات الاستهلاكية إلى مواد TPE عالية الأداء للتطبيقات الصناعية، لدى Zylog الدرجة المناسبة تمامًا من Neoplast لتلبية أي تحد تقريبًا. Neoplast هو في الأساس بلاستيك حبيبي مرن وناعم يشبه المطاط في الملمس والأداء، ولكنه يتميز بسهولة المعالجة والاقتصاديات الخاصة بالبلاستيك الحراري. نظرًا لفوائد التكلفة/الأداء الممتازة، فقد ملأ Neoplast فجوة في التطبيقات بين المطاط المتصلد بالحرارة السلعي ومواد TPE الهندسية باهظة الثمن. تقنية المزج التفاعلي لـ PP مع EPDM، معالجة بالكبريت ديناميكيًا مضاد للكهرباء الساكنة - مثبط للهب - تغليف العطور مثبت للأشعة فوق البنفسجية - ألوان نابضة بالحياة - خصائص منخفضة الرائحة ومضادة للضباب خصائص المنتج منتجات حبيبية - ملمس مثل المطاط - معالجة مثل البلاستيك صلابة من 35 شور 'A' إلى 50 شور 'D' - ممتاز - مقاومة للعوامل الجوية خصائص مجموعة الضغط المنخفض - ثقل نوعي منخفض خصائص ميكانيكية جيدة محركات النمو مرونة التصميم / التلوين / إنتاج عالي قاعدة بولي أوليفين مفضلة - تركيبة أحادية المادة نظيفة بيئيًا، خالية من الهالوجين، متوافقة مع FDA مركز ... قابلة للمزج الإضافي لتركيبات فعالة من حيث التكلفة تطبيقات قولبة الحقن، قولبة النفخ، البثق وتطبيقات الطلاء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للضباب	-	-
	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	عطري	-	-
	نظيف/عالي النقاوة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مثبط للهب	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	
	ناعم	-	
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
	أجزاء داخلية للسيارات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	البثق المشترك	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	63	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.