3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2178

Fabricante	3M Advanced Materials Division	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

3M™ Dyneon™ Fluoroelastómero FC 2178 se puede componer utilizando mezcladores internos enfriados por agua estándar o molinos de dos rodillos con rellenos e ingredientes estándar utilizados en formulaciones típicas de fluoroelastómeros. Los ingredientes "secos" deben mezclarse antes de añadirlos a la goma masticada. Para obtener los mejores resultados, Dyneon FC 2178 debe ser procesado en el molino varios minutos antes de añadir los ingredientes secos mezclados. Una vez mezclados, los stocks compuestos tienen buena resistencia al quemado y estabilidad de almacenamiento.

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.80 to 1.90 g/cm³	-	-
	Sólido	-	-

Físico			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
Estado a temperatura ambiente			

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.