3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FX 3735

Fabricante	3M Advanced Materials Division	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto de terpolímero de hexafluoropropileno, tetrafluoroetileno y fluoruro de vinilideno. Está destinado a aplicaciones de sellos de eje adheridos. Se puede compundir utilizando mezcladores internos enfriados por agua estándar o molinos de dos rodillos con rellenos e ingredientes estándar utilizados en formulaciones típicas de fluoroelastómeros.

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.80 g/cm³	-	-
Estado a temperatura ambiente	Sólido	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.