Acculam™ Phenolkraft Paper XX/ XXX

Fabricante	Accurate Plastics, Inc.	**Categoría**	Phenolic
Carga/Filler	Orgánico	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Acculam® Phenolkraft XX/ XXX - Hoja laminada compuesta de una resina fenólica y un sustrato de papel saturante de alta alfa. Cumple con NEMA XX/XXX y MIL-I-24768/10/11. Este material tiene excelentes características de mecanizado, baja absorción de humedad y excelente estabilidad dimensional. Se utiliza en equipos de conmutación, espaciadores de relés, aplicaciones de aislamiento de transformadores de potencia, así como en numerosas áreas mecánicas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Orgánico	-	-
Características	Buena estabilidad dimensional Baja absorción de humedad Mecanizable	- - -	- - -
Usos	Partes eléctricas Aislamiento	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Laminados Hoja	- -	- -
Formas	Hoja	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.34 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	%	-	ASTM D570
Dureza Rockwell	110	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la flexión	MPa MPa	- - -	ASTM D790 - -
Resistencia a la compresión	MPa	-	ASTM D695
Impacto Izod con entalla	J/m J/m	- - -	ASTM D256 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de temperatura	140 °C	284.0 °F	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Ruptura dieléctrica	V V	- - -	- - -
Permitividad relativa	5.30	-	IEC 60250
Factor de disipación		- - -	ASTM D150 - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia de unión	g	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.