ADENE BHQBG

Fabricante	A.D. Compound spa	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADENE BHQBG es un material de copolímero de polipropileno (PP Copolímero) relleno con un 40% de talco. Está disponible en Europa o América del Norte. Atributo principal de ADENE BHQBG: Copolímero. Aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos, Aplicaciones domésticas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco, 40% relleno por peso	-	-
Características	Copolímero	-	-
Usos	Electrodomésticos Equipos de jardín y césped	- -	- -
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.24 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de cenizas	40 %	-	ISO 3451-1

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	6.0 % 9.0 %	- - -	ISO 527-2 - -
Módulo de flexión	3700 MPa	536640.6 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	3.2 kJ/m²	1.52 ft·lb/in²	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	45.0 °C	113.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	72.0 °C	161.6 °F	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.