ADENE LMHA

Fabricante	A.D. Compound spa	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	25% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADENE LMHA es un material de Polipropileno Homopolímero (PP Homopolímero) relleno con un 25% de talco. Está disponible en Europa o América del Norte. Atributo principal de ADENE LMHA: Homopolímero. Aplicación típica de ADENE LMHA: Aplicaciones Domésticas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco, 25% relleno por peso	-	-
Características	Homopolímero	-	-
Usos	Equipos de jardín y césped	-	-
Apariencia	Azul	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.08 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	35 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de cenizas	25 %	-	ISO 3451-1

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180/1A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	ISO 180/1U

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	58.0 °C	136.4 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	100 °C	212.0 °F	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.