

# Ad-Tech Epoxy EA-618

<b>Fabricante</b>	Ad-Tech Plastic Systems Corp.	<b>Categoría</b>	Epoxy
<b>Carga/Filler</b>	Aluminio	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Ad-Tech Epoxy EA-618 es un producto Epóxico; Epóxido (Epoxy) relleno de aluminio. Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Ad-Tech Epoxy EA-618 incluyen adhesivos/cintas y material de reparación. Las características incluyen: Buena adhesión Alta resistencia

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Carga / Refuerzo</b>	Aluminio	-	-
<b>Características</b>	Uso general	-	-
	Buena adhesión	-	-
	Alta resistencia	-	-
<b>Usos</b>	Adhesivos	-	-
	Unión	-	-
	Material de reparación	-	-
<b>Apariencia</b>	Gris	-	-
<b>Formas</b>	Pasta	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad aparente</b>	1.49 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D1895

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia al cizallamiento</b>	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D732

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Componentes termoendurecibles</b>	Relación de mezcla por volumen: 100 Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por peso: 100   Relación de mezcla por volumen: 100	- - -	- - -
<b>Vida útil en pote</b>	25 to 30 min	-	-
<b>Tiempo de desmoldeo</b>	360 min	-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.