

# Ad-Tech Polyester NO. 10

<b>Fabricante</b>	Ad-Tech Plastic Systems Corp.	<b>Categoría</b>	TS, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Ad-Tech Polyester NO. 10 es un producto de poliéster termoestable. Está disponible en América del Norte. Aplicación típica: Reparación de Material. Las características incluyen: Resistente al Calor Rígido

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Buena Estabilidad Térmica	-	-
	Alta rigidez	-	-
	Tixotrópico	-	-
<b>Usos</b>	Relleno para propósito de reparación	-	-
	Material de reparación	-	-
<b>Apariencia</b>	Negro	-	-
	Mandarina	-	-
<b>Formas</b>	Pasta	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Dureza Durometro</b>	73	-	ASTM D2240
<b>Dureza Barcol</b>	50	-	ASTM D2583

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Componentes termoendurecibles</b>	Relación de mezcla por peso: 1.0 Relación de mezcla por peso: 100	- - -	- - -
<b>Vida útil en pote</b>	8.0 to 12 min	-	-
<b>Vida útil en estante</b>	26 wk	-	-
<b>Tiempo de desmoldeo</b>	25 to 30 min	-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.