ADEKA EP-4000S

Fabricante	Adeka Corporation	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Tipo BPA-PO, baja viscosidad, bajo estrés.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Baja Viscosidad	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido de cloro	0.3 wt% 0.0200 wt%	- -	- -
Color		-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Equivalente epoxi	260 g/ep	-	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	1800 cP	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.