# ADEKA EP-4100TX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Adeka Corporation | **Categoría** | Epoxy |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Amorfo, curado a baja temperatura Ingeniería civil, recubrimientos

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | amorfo | - | - |
| **Usos** | Aplicaciones de recubrimiento<br>Aplicaciones diseñadas | -<br>- | -<br>- |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.16 g/cm³ | - | - |
| **Contenido de cloro** | 1.9 wt% | - | - |
| **Color** | 1.0 | - | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Equivalente epoxi** | 210 g/ep | - | - |
| **Viscosidad de mezcla termoendurecible** | 13000 cP | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.