

# ADEKA EP-5100R

|                     |                   |                  |                                |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Fabricante</b>   | Adeka Corporation | <b>Categoría</b> | Epoxy                          |
| <b>Carga/Filler</b> | -                 | <b>Estado</b>    | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Tipo BPA multifuncional especial

## Especificaciones Técnicas

### Físico

| Propiedad                   | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------|
| <b>Contenido de sólidos</b> | 100 %           | -                | -      |

### Otros

| Propiedad                                    | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|--|-----------------|------------------|--------|
| <b>Equivalente epoxi</b>                     | 285 g/ep        | -                | -      |
| <b>Viscosidad de mezcla termoendurecible</b> | 1200 cP         | -                | -      |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Dirección:</b> | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| <b>Contacto:</b>  | Mr. Zhao Yong  |
| <b>Email:</b>     | sales@su-jiao.com  |
| <b>Sitio web:</b> | www.polymersdata.com   |
| <b>Móvil:</b>     | +86-134-2475-5533  |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.