

Alpha PVC AG K580D-N14A NATURAL

Fabricante	AlphaGary	Categoría	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ELASTÓMERO A BASE DE PVC FLEXIBLE RETICULADO (TACTO ձեցացնո A CAUCHO) DESTINADO A APLICACIONES AUTOMOTRICES COMO POMO DE PALANCA DE CAMBIOS Y EMPUÑADURA. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE TOYOTA.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Reticulable	-	-
	Suave	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
	Agarraderas Flexibles	-	-
	Perillas	-	-
Cumplimiento RoHS	Fabricante de contacto	-	-
Apariencia	Color natural	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.21 to 1.27 g/cm ³	-	ASTM D792
Dureza Durometro		-	ASTM D2240
	57 to 63	-	-
	49 to 55	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.59 MPa	375.65 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	7.58 MPa	1099.39 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	310 %	-	ASTM D412

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-40.0 °C	-40.0 °F	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.