# Vital-Line SHE6505G

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Teknor Apex Company | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Vital-Line SHE6505G es un material flexible de cloruro de polivinilo. Está disponible en Asia Pacífico para extrusión. Atributo principal de Vital-Line SHE6505G: resistente a la radiación (gamma). Aplicación típica de Vital-Line SHE6505G: médico/sanitario

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Resistente a la radiación (Gamma) | - | - |
| **Usos** | Aplicaciones Médicas/ Sanitarias | - | - |
| **Formas** | Gránulos | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.20 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Rojo Congo** | 30.0 min | - | BS 2782 |
| **Dureza Durometro** | 72 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 18.0 MPa | 2610.68 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 420 % | - | ASTM D638 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.