

# apirex® MBL 35 UV

<b>Fabricante</b>	API SpA	<b>Categoría</b>	TPU-Polyester
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

apirex® MBL 35 UV es un elastómero de poliuretano termoplástico (poliéter)(TPU-poliéter). Se puede procesar por recubrimiento y está disponible en Europa. Las aplicaciones de apirex® MBL 35 UV incluyen textil/fibra, aplicaciones industriales y cintas transportadoras.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Usos</b>	Transportador	-	-
	Aplicaciones textiles	-	-
	Aplicación industrial	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Recubrimiento	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Viscosidad</b>	Pa·s	-	-

## Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Resistencia a la tracción</b>		-	ASTM D638
	MPa	-	ASTM D638
	MPa	-	ASTM D638
<b>Elongación a la tracción</b>	%	-	ASTM D638

## Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Desconocido</b>		-	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.