

ASACLEAN™ PT

Fabricante	ASACLEAN - Sun Plastech Inc.	Categoría	Proprietary
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COMPUESTO DE PURGA PARA TORNILLO Y CILINDRO Grado especial para PC dentro del Rango de temperatura: 200°C - 360°C ASACLEAN® PT está diseñado especialmente para purgar resinas de la serie Policarbonato. Los campos de aplicación son Moldeo por inyección Extrusión Se caracteriza por el famoso poder y eficiencia de purga de ASACLEAN®. ASACLEAN® PT no es abrasivo ni corrosivo y es aplicable para Cambios de color Cambios de material a PC "Sellado" Limpieza de Hot Runner Contacto: VELOX GmbH Tel: +49 - (0)40 - 369 688 - 0 eMail: info@velox.com Sitio web: <http://www.velox.com>

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	No corrosivo	-	-
Usos	Compuesto de purga	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-
	Moldeo por inyección	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.