

ASACLEAN™ PX

Fabricante	ASACLEAN - Sun Plastech Inc.	Categoría	Proprietary
Carga/Filler	50% Fibra de vidrio	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COMPUESTO DE PURGA PARA TORNILLO Y CILINDRO Grado especial relleno de vidrio Dedicado a limpiar resinas de alta ingeniería Rango de temperatura: 270°C - 420°C ASACLEAN® PX está relleno de vidrio al 50% y está diseñado especialmente para purgar resinas de alta ingeniería a temperaturas muy altas. Los campos de aplicación son Moldeo por Inyección Extrusión Se caracteriza por el famoso poder y eficiencia de purga de ASACLEAN®. Los humos y olores se reducen extremadamente. ASACLEAN® PX no es corrosivo y es aplicable para Cambios de Color Cambios de Material "Sellado" Limpieza de Hot Runner
Contacto: VELOX GmbH Tel: +49 - (0)40 - 369 688 - 0 eMail: info@velox.com Sitio web: <http://www.velox.com>

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 50% de relleno por peso	-	-
Características	Alta resistencia al calor Baja emisión de humo	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Bajo a ningún olor	-	-
	No corrosivo	-	-
Usos	Compuesto de purga	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-
	Moldeo por inyección	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.