

## ASACLEAN™ UX

|                     |                              |                  |                                |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Fabricante</b>   | ASACLEAN - Sun Plastech Inc. | <b>Categoría</b> | Proprietary                    |
| <b>Carga/Filler</b> | -                            | <b>Estado</b>    | En Stock - Listo para exportar |

### Descripción del Producto

COMPUESTO DE PURGA PARA TORNILLO Y CILINDRO Grado especial para plásticos de ingeniería altos Rango de temperatura: 300°C - 390°C ASACLEAN® UX está diseñado especialmente para purgar resinas de ingeniería altas a temperaturas muy altas. Los campos de aplicación son Moldeo por inyección Ideal para Extrusión soplada Se caracteriza por el conocido poder y eficiencia de purga de ASACLEAN®. ASACLEAN® UX no es abrasivo ni corrosivo y es aplicable para Cambios de color Cambios de material "Sellado" Limpieza de Hot Runner  
Contacto: VELOX GmbH Tel: +49 - (0)40 - 369 688 - 0 eMail: info@velox.com Sitio web: <http://www.velox.com>

### Especificaciones Técnicas

#### Información General

| Propiedad              | Sistema Métrico                           | Sistema Imperial | Método |
|------------------------|---|------------------|--------|
| <b>Características</b> | Alta resistencia al calor<br>No corrosivo | -<br>-           | -<br>- |
| <b>Usos</b>            | Compuesto de purga                        | -                | -      |
| <b>Formas</b>          | Pellets                                   | -                | -      |

## Información General

| Propiedad                      | Sistema Métrico                 | Sistema Imperial | Método |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| <b>Método de procesamiento</b> | Moldeo por soplado de extrusión | -                | -      |
|                                | Moldeo por inyección            | -                | -      |
|                                |                                 |                  |        |

### Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Dirección:</b> | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| <b>Contacto:</b>  | Mr. Zhao Yong  |
| <b>Email:</b>     | sales@su-jiao.com  |
| <b>Sitio web:</b> | www.polymersdata.com   |
| <b>Móvil:</b>     | +86-134-2475-5533  |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.