Fluon® ETFE Film

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	ETFE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La película Fluon® ETFE es un producto de copolímero de etileno y tetrafluoroetileno (ETFE). Está disponible en América del Norte. Aplicación típica: película. Característica principal: resistente a productos químicos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química	-	-
Usos	Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.75 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	0.030 %	-	ASTM D570

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	MPa	-	JIS K7127
Elongación a la tracción	200 to 510 %	-	JIS K7127

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	150 to 180 °C	302.0 - 356.0 °F	-
Temperatura de fusión	260 °C	500.0 °F	-
CLTE	9.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.0E+17 ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	120 kV/mm	-	ASTM D149
Constante dieléctrica	2.60	-	ASTM D150
Factor de disipación		-	ASTM D150
	6.0E-4	-	-
	8.0E-4	-	-
	5.0E-3	-	-
	0.010	-	-
Resistencia al arco	120 sec	-	ASTM D495

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.