Fluon® PFA P-63P

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	PFA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Fluon®PFA es un copolímero de tetrafluoroetileno (C2F4) y perfluoroalcoxietileno, que tiene excelentes propiedades químicas, eléctricas, mecánicas y de superficie. PFA retiene muchas características inherentes y propiedades similares al PTFE, pero puede ser procesado utilizando técnicas termoplásticas convencionales, como extrusión, moldeo por inyección, moldeo por soplado o recubrimiento electrostático en polvo. Fluon® PFA se puede utilizar en un amplio rango de temperatura, desde temperaturas extremadamente bajas hasta un máximo de 260°C sin perder sus propiedades. Fluon®PFA es el material más adecuado para las partes de equipos semiconductores, que están en contacto constante con productos químicos fuertes. Aplicaciones: moldeo general

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a la Combustión Buena resistencia química Buena resistencia a las grietas Buena Resistencia a la	- - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Intemperie Alta resistencia Baja fricción Bajo a Ninguna Absorción de Agua Antiadherente Resistente al aceite	- - - -	- - -
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.0 to 18 g/10 min	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.