Fluon® PTFE G190

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los polvos granulares de Fluon®PTFE (polvos de moldeo) se utilizan para la producción de láminas, varillas, lingotes y otros moldes generales. Los compuestos rellenos se describen en otra página. Aplicaciones: lingote grande (altura de 300-1,500 mm), moldeo de láminas, materia prima. Características: polvos de partículas finas, alta resistencia a la tracción, excelente acabado superficial, mayor densidad a granel para G190 y G192.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia Acabado de superficie excepcional	- -	- -
Usos	Hoja	-	-
Formas	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.44 g/cm³	-	JIS K6891
Contracción de moldeo	4.3 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	42.0 MPa	6091.6 psi	JIS K6891
Elongación a la tracción	370 %	-	JIS K6891

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño medio de partícula	25.0 µm	0.9843 mil	ASTM D1457

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Presión de inyección	16.0 MPa	2320.61 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.