Fluon® PTFE RB2510

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	10% Fibra de carbono	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Fluon®PTFE FC tiene una resistencia mejorada al deslizamiento y al desgaste. Se dispone de una amplia gama de rellenos como fibra de vidrio, grafito, bronce, fibra de carbono. Las propiedades de cada grado se enumeran más adelante en las tablas. Aplicaciones: anillo de pistón, cojinete, válvula de bola, almohadilla de cojinete, sello de aceite. Características: resistencia al desgaste mejorada en agua, carga pesada mejorada, resistencia a la flexión mejorada.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Carbono, 10% Relleno por Peso	-	-
Usos	Rodamientos Sellos Válvulas/Piezas de válvula	- - -	- - -
Formas	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica		-	-
	2.08 g/cm³	-	-
	0.490 g/cm³	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	26.7 MPa	3872.51 psi	-
Elongación a la tracción	310 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.