

Aropol™ Q 67700 resins

Fabricante	Ashland Performance Materials	Categoría	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Resinas de laminado Propiedades de la resina Humedecimiento y procesamiento óptimos del vidrio Perfil de superficie mejorado Excelente resistencia a la fatiga Desarrollo de barcol más rápido

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a la fatiga	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-
	Buena Acabado Superficial	-	-
Usos	Laminados	-	-
Método de procesamiento	Laminación	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad en solución	550 to 650 mPa·s	550.0 - 650.0 cP	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	154 to 177 °C	309.2 - 350.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.