

# Badaflex® TPE-S 30A 1000LD

<b>Fabricante</b>	Bada AG	<b>Categoría</b>	TPE
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Badaflex® TPE-S 30A 1000LD es un material de elastómero termoplástico (TPE). Está disponible en Europa.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Formas</b>	Pellets	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Densidad</b>	0.990 g/cm <sup>3</sup>	-	ISO 1183
<b>Dureza Shore</b>	30	-	ISO 868

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Esfuerzo a la tracción</b>	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 37
<b>Elongación a la tracción</b>	610 %	-	ISO 37
<b>Resistencia al desgarro</b>	9.0 kN/m	-	ISO 34-1
<b>Deformación permanente por compresión</b>	16 %	-	ISO 815

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.