

# Baoding 6180

<b>Fabricante</b>	Baoding Bangtai Polymeric New- Materials Co.,Ltd	<b>Categoría</b>	TPU-Polyester
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Propiedades: película adhesiva termofusible, especialmente con gran capacidad de unión con TPU, PVC, NYLON, cuero, poliéster y tejido. Excelente resistencia inicial de unión, buena solubilidad en disolventes, fuerte cristalización, baja termoplasticidad; puede usarse como adhesivo monocomponente o con un agente de reticulación. Podemos personalizar diferentes viscosidades para cada grado. Aplicaciones: ropa, zapatos, tiendas de campaña, puntera de baja temperatura, equipaje, etc.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Capacidad de unión	-	-
	Buena adhesión	-	-
<b>Usos</b>	Adhesivos	-	-
	Aplicaciones para consumidores	-	-
	Calzado	-	-
	Equipaje	-	-
<b>Apariencia</b>	Transparente	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	1.17 to 1.21 g/cm <sup>3</sup>	-	-
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	10 to 20 g/10 min	-	-
<b>Dureza Shore</b>	78 to 82	-	-

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de fusión</b>	100 to 110 °C	212.0 - 230.0 °F	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.