

Baoding 6185B

Fabricante	Baoding Bangtai Polymeric New- Materials Co.,Ltd	Categoría	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Propiedades: película adhesiva termofusible, especialmente con gran capacidad de unión con TPU, PVC, NYLON, cuero, poliéster y tejido. Excelente resistencia inicial de unión, buena solubilidad en disolventes, fuerte cristalización, baja termoplasticidad; puede usarse como adhesivo monocomponente o con un agente de reticulación. Podemos personalizar diferentes viscosidades para cada grado. Aplicaciones: ropa, zapatos, tiendas de campaña, puntera de baja temperatura, equipaje, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Capacidad de unión	-	-
	Buena adhesión	-	-
Usos	Adhesivos	-	-
	Aplicaciones para consumidores	-	-
	Calzado	-	-
	Equipaje	-	-
Apariencia	Transparente	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.18 to 1.22 g/cm ³	-	-
Índice de fluidez de masa (MFR)	5.0 to 15 g/10 min	-	-
Dureza Shore	83 to 87	-	-

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	115 to 125 °C	239.0 - 257.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.