

# BB-AMIDE 5036

<b>Fabricante</b>	BB Resins S.r.l.	<b>Categoría</b>	Nylon Copolymer
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

BB-AMIDE 5036 es una resina poliamida reactiva de alta viscosidad. Este producto está diseñado para su uso con resinas epóxicas sólidas o líquidas para proporcionar recubrimientos termoestables resistentes y químicos utilizando curado a temperatura ambiente. Los sistemas de BB-AMIDE 5036/resinas epóxicas se utilizan en recubrimientos de mantenimiento y formulaciones de alta solidez.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Buena resistencia química	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Alta viscosidad	-	-
	Reactividad Media	-	-
<b>Usos</b>	Aplicaciones de recubrimiento	-	-
<b>Apariencia</b>	Ámbar	-	-
<b>Formas</b>	Líquido	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Color Gardner</b>		-	-
<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Viscosidad Brookfield (25°C)</b>	35.0 to 45.0 Pa·s	-	-
<b>Contenido activo</b>	100 %	-	-
<b>Valor de amina</b>	340 to 370 mg KOH/g	-	-
<b>Relación de mezcla</b>		-	-
	50 to 70 %	-	-
	30 %	-	-
<b>Vida útil en pote</b>		-	-
	95 min	-	-
	1400 to 2900 min	-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.