

BJB Epoxy TC-4207 A/B

Fabricante	BJB Enterprises, Inc.	Categoría	Epoxy
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TC-4207 A/B es un adhesivo epóxico de color buff con una consistencia suave y pastosa. Se ha utilizado principalmente para unir madera, metal y plásticos. El TC-4207 A/B tiene una consistencia semi-pasta que proporciona una mejor sujeción vertical que su producto hermano designado TC-4206 A/B.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general	-	-
Usos	Adhesivos	-	-
	Uso general	-	-
Formas	Líquido	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Absorción de agua	2.0 %	-	ASTM D570

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad	Semipasta	-	-
Dureza Durometro	65 to 70	-	ASTM D2240

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de gelificación	1.8 hr	-	-
Tiempo libre de tack	6.0 to 8.0 hr	-	-
Tiempo de trabajo	1.0 hr	-	-
Tiempo de curado	1.7 day	-	-
Cizallamiento por solape	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D1002
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 100	-	-
	Relación de mezcla por peso: 100	-	-
Vida útil en estante	52 wk	-	-

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la compresión	68.9 MPa	9993.12 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.