

Borclean™ HB311BF

Fabricante	Borealis AG	Categoría	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Borclean HB311BF es un homopolímero de polipropileno. Borclean HB311BF no contiene aditivos de deslizamiento, antibloqueo, antistáticos o nucleantes.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Libre de aditivos	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-
	Buena Rigidez	-	-
	Buena Estabilidad Térmica	-	-
	Alta pureza	-	-
	Homopolímero	-	-
	Metallizable	-	-
	Material reciclable	-	-
Usos	Película biaxialmente orientada	-	-
	Película	-	-
Formas	Pellets	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión de Película	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)		-	ISO 1133
	2.9 g/10 min	-	-
	2.2 g/10 min	-	-
	9.5 g/10 min	-	-
Contenido de cenizas	10 to 20 ppm	-	ISO 3451-1

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Calcio	5 ppm	-	Internal Method
Residuo de catalizador		-	Internal Method
	2 to 4 ppm	-	-
	1 to 3 ppm	-	-
	1 to 3 ppm	-	-
Índice isotáctico	96 %	-	Internal Method

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión (DSC)	161 to 165 °C	321.8 - 329.0 °F	ISO 3146

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Constante dieléctrica	2.25	-	IEC 60250

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.