Chemical Resources PP 2000NW

Fabricante	Chemical Resources, Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Un homopolímero de polipropileno antistático y de reología controlada producido utilizando tecnología de catalizador. PP2000 está diseñado para aplicaciones de moldeo por inyección que requieren un impacto mejorado. Este material cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. de 21 CFR 177.1520.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antiestático Modificador de impacto	- -	- -
Características	Antiestático Reología controlada Contacto Alimentario Aceptable Homopolímero Modificado por impacto	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	30.3 MPa 25.5 MPa	- 4394.65 psi 3698.47 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	15 % 500 %	- - -	ASTM D638 - -
Módulo de flexión	1650 MPa	239312.7 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256
Resistencia al impacto	9.04 J	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.