Fenochem C 4500

Fabricante	Chemiplastica, Inc.	**Categoría**	Phenolic
Carga/Filler	Harina de madera-Inorgánico	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Color: negro Refuerzo: harina de madera/inorgánico Áreas de aplicación: piezas técnicas, tapas, carcasas, cubiertas Marca: DIN 31/1549

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Harina de Madera\Inorgánica	-	-
Características	Contenido de recursos renovables	-	-
Usos	Tapas Partes de ingeniería Carcasas Cubiertas Protectores	- - - -	- - - -
Apariencia	Negro	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por compresión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.40 g/cm³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo	0.40 to 0.60 % 0.50 to 0.70 %	- - -	ISO 2577 - -
Absorción de agua	mg	-	ISO 62

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Inflamabilidad		-	IEC 707
Resistividad superficial	ohms	-	IEC 60093
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	IEC 60093
Índice de seguimiento comparativo	V	-	IEC 60112

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la flexión	MPa	-	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	kJ/m²	-	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	kJ/m²	-	ISO 179/1eU

Térmico			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
Temperatura de deflexión térmica	°C	-	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.