Colorite 12 Series 6512

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Colorite 12 Series 6512 es un producto de Cloruro de Polivinilo. Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Las aplicaciones de Colorite 12 Series 6512 incluyen aplicaciones eléctricas/electrónicas, partes de ingeniería/industriales y atención médica. Las características incluyen: Buen Desprendimiento del Molde Resistente al Calor Alto Flujo Alta Pureza No Tóxico

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Liberación del Molde Buena Estabilidad Térmica Alto flujo Alta pureza No tóxico	- - - - -	- - - - -
Usos	Conectores Aplicaciones Médicas/	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Sanitarias Válvulas/Piezas de válvula		
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	64	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	4.27 MPa	619.31 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	11.7 MPa	1696.94 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	450 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-44.0 °C	-47.2 °F	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.