Colorite 66 Series 8566

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Colorite 66 Series 8566 es un producto de Cloruro de Polivinilo. Se puede procesar por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Las aplicaciones de Colorite 66 Series 8566 incluyen aplicaciones de contacto con alimentos y atención médica/sanitaria. Las características incluyen: Plastificado Esterilizable Bajo a ningún olor/sabor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Plastificante	-	-
Características	Esterilizable con óxido de etileno Bajo a ningún olor Plastificante sin ftalatos - Citrato Esterilizable por radiación	- - - -	- - - -
Usos	Aplicaciones Médicas/ Sanitarias		- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones alimentarias no específicas	- -	
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	85	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	300 %	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.