Colorite Rigid PVC 2018UV

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Colorite Rigid PVC 2018UV es un producto de Cloruro de Polivinilo Rígido. Puede ser procesado por extrusión de perfil o extrusión de lámina y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Lámina. Las características incluyen: Claridad Buena Estabilidad Dimensional Buena Resistencia a UV Alto Brillo Resistente al Impacto

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Estabilizador UV	-	-
Características	Buena estabilidad dimensional Buena Resistencia a UV Estabilizado térmicamente Alta claridad Alto brillo Alta resistencia al impacto	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Perfiles Hoja	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Perfil Extrusión de hoja	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	78	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	46.5 MPa	6744.27 psi	ASTM D638
Impacto Izod con entalla	530 J/m	9.93 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	162 °C	323.6 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.