Colorite Rigid PVC 2501

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Colorite Rigid PVC 2501 es un producto de Cloruro de Polivinilo Rígido. Puede ser procesado por moldeo por inyección y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Aplicaciones al Aire Libre. Las características incluyen: Claridad Buena Resistencia a la Intemperie Alto Brillo Resistente al Impacto

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a la Intemperie Estabilizado térmicamente Alta claridad Alto brillo Alta resistencia al impacto Flujo Medio	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Uso general Aplicaciones al aire libre	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Opaco	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	78	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	45.5 MPa	6599.23 psi	ASTM D638
Impacto Izod con entalla	530 J/m	9.93 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	162 °C	323.6 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.