Colorite Rigid PVC 2600 CLR

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Colorite Rigid PVC 2600 CLR es un producto de Cloruro de Polivinilo Rígido. Puede ser procesado por moldeo por soplado o extrusión de perfil y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Las aplicaciones de Colorite Rigid PVC 2600 CLR incluyen botellas y embalaje. Las características incluyen: Claridad Alta Fluidez Alto Brillo Resistente al Impacto

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Estabilizado térmicamente Alta claridad Alto flujo Alto brillo Alta resistencia al impacto	- - - - -	- - - - -
Usos			- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Botellas Embalaje Perfiles	- - -	
Apariencia	Colores Disponibles	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Extrusión de Perfil	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	76	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	45.5 MPa	6599.23 psi	ASTM D638
Impacto Izod con entalla	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	162 °C	323.6 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.