ELASTICHEM™ 5511TX-02

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ELASTICHEM™ 5511TX-02 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Puede procesarse por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Las aplicaciones de ELASTICHEM™ 5511TX-02 incluyen aplicaciones en contacto con alimentos y usos médicos/sanitarios. Las características incluyen: buena flexibilidad, no tóxico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena flexibilidad Baja fricción Bajo gel No tóxico Resistente Libre de pegajosidad	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Aplicaciones Médicas/Sanitarias	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	Clasificación no especificada de la FDA	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	55	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3.14 MPa	455.42 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	12.3 MPa	1783.97 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	470 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-55.0 °C	-67.0 °F	ASTM D746
Punto de congelación	-47 °C	-52.6 °F	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.