FLEXCHEM™ 8552

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

FLEXCHEM™ 8552 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se puede procesar por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Médico/Sanidad. Las características incluyen: Plastificado Esterilizable Buena Flexibilidad Buen Desprendimiento Resistente al Desgaste.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Plastificante	-	-
Características	Duradero Esterilizable con óxido de etileno Buena flexibilidad Buena Liberación del Molde Plasticizado Esterilizable por radiación	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	USP Clase VI	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	85	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	14.2 MPa	2059.54 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	22.4 MPa	3248.85 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	280 %	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.