Unichem 4511-WHITE

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Unichem 4511-BLANCO es un producto de Cloruro de Polivinilo flexible. Se puede procesar por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en América del Norte. Aplicación típica: aplicaciones de contacto con alimentos. Las características incluyen: buena flexibilidad no tóxica.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena flexibilidad No tóxico	- -	- -
Usos	Aplicaciones en Servicio de Alimentos	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	46	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	7.31 MPa	1060.23 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	480 %	-	ASTM D638
Esfuerzo a la tracción	2.00 MPa	290.08 psi	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	154 to 160 °C	309.2 - 320.0 °F	-
Temperatura del molde	10.0 to 37.8 °C	50.0 - 100.04 °F	-
Contrapresión	0.689 to 2.76 MPa	99.93 - 400.3 psi	-
Velocidad del tornillo	40 to 100 rpm	-	-
Relación de compresión del tornillo	2.0:1.0 a 3.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.