Vinylbond 95-950-80

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los compuestos de la serie Vinylbond 95-950 son aleaciones de PVC flexibles que están formuladas específicamente para la industria del mercado de ventanas. Estos compuestos ofrecen excelentes características de unión al PVC rígido, lo que los hace ideales para aplicaciones de perfiles de coextrusión. Estos compuestos se proporcionan sin pigmento y están destinados a ser coloreados a medida por el cliente.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena flexibilidad	-	-
Usos	Perfil	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por co-extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	80	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.16 MPa	893.43 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	100 %	-	ASTM D638

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.