Comai 663-2 BL

Fabricante	Comai Ltda	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Comai 663-2 BL es un producto de polietileno lineal de baja densidad. Puede procesarse por moldeo por inyección-soplado y está disponible en América Latina. Las aplicaciones de Comai 663-2 BL incluyen aditivo/masterbatch, bolsas/liners y embalaje.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Dióxido de titanio (TiO2) (60%)	-	-
Usos	Bolsas Embalaje Modificación de Plásticos	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección y soplado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.